

Alaris

a Kodak Alaris business

柯达 i3000 系列扫描仪

大幅提升产能



开创效率与一致性的新标准

Kodak i3000 系列扫描仪采用有针对性的设计，可以实现一致的吞吐能力和较大限度地减少办公中断时间。此 A3 旋转式系列扫描仪可迎接众多挑战，却只占用极少的桌面空间，适用于注重成本的业务。



使命必达

采用可预见 workflow 问题并克服问题的设计和特性，实现无中断工作。

Alaris Perfect Page（乐芮完美页面技术）可优化影像质量并智能管理一系列的影像处理任务。每次扫描完全自动完成。更清晰的影像还能让其它其它处理功能变得更精确，如光学字符识别（OCR）。

采用便捷、高效、长寿命设计

i3400 系列扫描仪卓越的可靠性，保证所有重要事务可以在预定时间内有效完成。

智能文档保护（IDP）可防止文档损坏，保护数据，减少重新扫描花费的时间，它能监控问题，并在出现卡纸或进纸错误前提示您。

使用集成式零边距 A4 平板扫描仪（Kodak i3250 和 i3450 扫描仪配备）可处理各类例外文档，如书页、护照、折叠式印刷品、易碎文档等。

智能、集成、随时待命

可代替人工完成工作的智能扫描仪，节省时间和人力，并获得出色结果。例如，智能条形码读取可直接将数据输送至后续应用程序。

扫描仪可以轻松与基于 TWAIN、ISIS 和 Linux 的扫描应用程序集成，使数据管理如文档扫描般简单。可在 Windows 和 Linux 环境中运行。

简单直接的用户体验

Alaris 提供直观的界面，一键式扫描及其它易于使用的特性，以简化用户体验。

Alaris 智能触控技术采用一键式扫描流程，只需按一个按钮即可完成扫描。预编程多达 20 项作业，可自动扫描硬拷贝并将其另存为可搜索 PDF，便于将来搜索信息。



1 无论是彩色还是黑白，200 还是 300 dpi 的图像、文本、混合尺寸文档，都能提供可靠的生产力。

2 批量扫描——采用 250 页进纸器/升降台，整齐、高效的扫描批量文档。我们的设计利用急速扫描确保持续的生产力。

3 凭借直通纸张路径，厚材料（如硬纸板和文件夹）以及超长文档都可以快速通过扫描仪。

4 设计上体积小、桌面友好，节省空间的同时，具有强大的纸张传输和重负荷特性。

5 内置集成式零边距 A4 平板扫描仪可处理特殊文档（*仅限 3250 和 3450 型号）

6 智能文档保护会监控问题，并在出现卡纸或进纸错误前提示您。

自适应解决方案，满足办公场所软件不断变化的需求

Alaris Capture Pro Software 提供异常检查、高级索引和专业提取等智能化特性，让信息更快地进入业务流程。

- 智能质量控制功能可自动标记质量欠佳的影像并优化影像质量，而无需重新扫描
- 智能处理异常功能确保立即验证表单，可识别和修复交易时丢失的信息

服务

Alaris 提供完善的可靠的服务，让您的扫描仪和软件提供卓越性能。

Alaris IN2 Ecosystem

当今复杂的数据环境需要集成式信息采集方法。IN2 Ecosystem 拥有值得信赖合作伙伴网络提供的广受认可的扫描仪、软件和服务，可为您的企业提供卓越信息采集解决方案。

IN2 Ecosystem 为您提供：

- 量身定制：专为您的业务目标、环境和预算量身打造的解决方案
- 卓越体验：从采购到运营和拥有，可全方位简化工作流程的解决方案
- 非凡效果：通过快速、精确、可靠的信息采集提供出色商业价值的解决方案

要了解有关 IN2 Ecosystem 的更多信息，请转至

www.alarisin2.com

或者访问 AlarisWorld.com

功能比较				
200 dpi/300 dpi 的吞吐速度† (横向、A4 尺寸、黑白/灰阶/彩色)	i3200 ADF: 高达 50 ppm i3250 ADF: 高达 50 ppm	i3300 ADF: 高达 70 ppm	i3400 ADF: 高达 90 ppm i3450 ADF: 高达 90 ppm	i3500 ADF: 高达 110 ppm
建议的每日扫描量	i3200/i3250 ADF: 每日最多 20,000 页 i3250 集成式 A4 平板: 每天 100 页	i3300 ADF: 每日最多 25,000 页	i3400/i3450 ADF: 每日最多 30,000 页 i3450 集成式 A4 大小平板: 每天 100 页	i3500 ADF: 每日最多 35,000 页
共同特点				
扫描技术	双 CCD; 灰度输出位深为 256 级 (8 位); 彩色采集位深为 48 位 (16 x 3); 彩色输出位深为 24 位 (8 x 3)			
光学分辨率	600 dpi			
输出分辨率	100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 dpi			
照明	双 LED			
操作员控制面板	有四个操作员控制按钮的图形 LCD 显示屏			
最大/最小文档宽度	自动进纸: 305 毫米 (12 英寸) / 63.5 毫米 (2.5 英寸) 手动进纸: 305 毫米 (12 英寸) / 50 毫米 (2 英寸)			
最大/最小文档长度	自动进纸: 863.6 毫米 (34 英寸) / 63.5 毫米 (2.5 英寸) 手动进纸: 863.6 毫米 (34 英寸) / 50 毫米 (2 英寸) (仅背面的出纸口) 长文档模式: 最大长度 4.1 米 (160 英寸) (扫描仪支持连续扫描模式)			
纸张厚度和重量	34-413 g/m ² 纸张			
进纸器/升降台	i3200/i3250/i3300/i3400/i3450 : 高达 250 页 80 g/m ² 纸张; i3500 : 高达 300 页 80 g/m ² 纸张			
纸张路径选项	文档可退出到前端输出托盘, 而若是手动选择直通纸张路径选项, 则会从扫描仪后端退出			
重张进纸检测	超声波重张进纸检测; 智能文档保护			
连接性	USB 2.0; 兼容 USB 3.0			
标准软件	WINDOWS 捆绑软件: TWAIN、ISIS、WIA 驱动程序、Alaris 智能触控和 Alaris Kodak Capture Pro 软件限定版 (通过网络下载)			
可选软件	Alaris Capture Pro 软件、Alaris Info Input Solution (仅限 Windows)、Asset Management Software			
条形码读取	每页一个: Interleaved 2 of 5、Code 3 of 9、Code 128、Codabar、UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、PDF417			
扫描仪的功能	条形码读取; Alaris Perfect Page (乐芮完美页面技术) 扫描; 智能阈值处理; 自适应阈值处理; 纠偏; 自动裁剪; 相对裁剪; 强力裁剪; 电子调色; 双流扫描; 交互式色彩、亮度和对比度调整; 自动调整方向; 自动彩色探测; 智能背景色平滑; 智能图像边缘填充; 图像合并; 基于内容的空白页检测; 条纹过滤; 图像孔填充; 清晰度过滤器; 自动亮度; 特殊文档模式; 连续扫描模式; 切换修补码; 自动照片裁剪; 分割的黑白图像			
输出文件格式	单页和多页 TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、可搜索 PDF			
用电需求	100-240 V (国际), 50-60 Hz			
耗电量	关闭模式: < 0.5 瓦特; 运行时: < 49 瓦特; 睡眠模式: < 2.8 瓦特			
环境因素	符合“能源之星”标准的扫描仪 工作温度: 15-35° C (59-95° F); 工作湿度: 15% 至 80% 相对湿度			
噪声 (操作员位置声压级)	“关闭”或“就绪”模式: < 30 dB(A) 工作模式: < 60 dB(A); < 66 dB(A) 仅限 i3500			
建议的 PC 配置	Intel Core i7, 3.4 GHz 处理器或更高规格, 4 GB RAM 或更高, USB 2.0 (Windows 和 Linux)			
支持的操作系统	Windows 10 (32 位和 64 位), Windows 8.1 (32 位和 64 位), Windows 8 (32 位和 64 位), Windows 7 SP1 (32 位和 64 位), Windows Vista SP2 (32 位和 64 位), Windows XP (客户验证——由于 Microsoft 在 2014 年停止提供支持, Kodak Alaris 不支持), Ubuntu 14.04 (LTS)*			
可用耗材	滚动清洁垫、Staticide 擦布、耗材套件 (包括进纸模块、分纸模块、分纸垫片)			
附件/选件	Kodak Legal 尺寸平台配件; Kodak A3 尺寸平台配件; 文档打印配件 (后侧、扫描后最多可在 11 个位置压印最多 40 个字母数字字样)			
尺寸	i3200/i3300/i3400/i3500 : 高度: 9.4 英寸 / 23.8 厘米; 宽度: 17 英寸 / 43.18 厘米; 深度 (输入纸盘关闭时): 14.6 英寸 / 37.1 厘米 i3250/i3450 : 高度: 10.2 英寸 / 25.7 厘米; 宽度: 17 英寸 / 43.18 厘米; 深度 (输入纸盘关闭时): 14.6 英寸 / 37.1 厘米			
重量	i3200/i3300/i3400/i3500 : 重量: 35 磅 / 15.8 千克 i3250/i3450 : 重量: 39 磅 / 17.7 千克			

† 视您选择的驱动程序、应用程序软件、操作系统和 PC 而定, 吞吐速度可能有所不同

* 这些操作系统不支持智能触控功能

** i3200/i3250、i3300、i3400/i3450 提供

想了解更多信息?

AlarisWorld.com/go/i3000series

联系我们:

AlarisWorld.com/go/contactus

柯达乐芮影像信息管理集团售后服务热线:

中国大陆: 0086-400-820-5746

中国香港: 00852-2564 9899 / 800 969 832

联络邮箱: GCC.support@kodakalaris.com

柯达乐芮影像信息管理集团大中华区联络方式 (Document Imaging Solution)

北京: 8610-6539-3727

上海: 8621-2052-0255

广州: 8620-3878-8851

香港: 00852-2564 9888

Alaris

a Kodak Alaris business



请参见获奖手册



Alaris Services

所有商标和商品名称是各自拥有者的财产。

柯达商标和商品外观是在取得 Eastman Kodak Company (伊士曼柯达公司) 的授权下使用。

© 2018 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
03/18